

**ACQUA+****NETTUNO white****Cod. 1014001**

NETTUNO white, faro da fontana orientabile tramite apposita staffa in acciaio inox. In grado di sostituire una lampada da 150W.


NETTUNO white, lighthouse adjustable fountain using the appropriate bracket in stainless steel. Able to replace a 150W lamp.

Accessori:

**1099101 ACQUAtrafo3 Trasformatore 220Vac 300W**

**1099103 ACQUAtrafo 5 Trasformatore 220Vac 50W**

	LUX 6500K	16480	4120	1831	1030	659
Angolo luce 24°	∅ cm	26	52	78	104	130
	Distanza cm	50	100	150	200	250



Dati tecnici Technical data	Rev. 1.0
Materiali Materials	Policarbonato
Dimensioni Dimension	193 x 65 x 200
Peso Weight	0,75 kg
Colori Colors	-
Connessione elettrica Power connector	2 x vite M4
Grado di protezione Protection rathing	IP 68
Temperatura di utilizzo Temperature range	Da -10°C a +35°C
Classe di isolamento Insulation class	III class
Angolo luce al 50% lux Beam angle	Fascio largo 24°
Tipo di emissione Distribution	Illuminazione diretta simetrica
Dimmerabile Dimmable	No
Sorgente Source	9 LED alta luminosità CREE
Durata led Led souce life	100.000 ore
Temperatura colore Color temperature	6500K
Emissione complessiva Total outpout	1800 lumens
Luminosità @ 1 m Brightness @ 1 m	4120 lux
Potenza Power	28 W
Tensione alimentazione Input voltage	12 Vac da trasformatore elettromagnetico
Corrente Current	2,3 A
Carico massimo consen- tito Maximum load	-
Resistenza agli urti Impact resistance	IK07 2,00 Joule
Funzioni speciali Special fautures	-
Consiglio installazione Reccomend installing	1 lampada x 18 m <sup>2</sup>
Garanzia Guarantee	24 mesi
Certificazioni Guarantee	

**ETHOS**

46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - ITALY

www.ethosilluminazione.it

I dati tecnici e le informazioni contenute sono proprietà di ETHOS.  
Tutti i diritti riservati.

Ci riserviamo la facoltà di apporre modifiche senza preavviso.  
The present technical sheet all the information contained is property of ETHOS.

All rights reserved  
We reserve the right to change specification without prior written notice.