

ACQUA+**POLLUX 2 white****Cod. 1007005**

POLLUX 2, il più piccolo faro della serie ACQUA +, è installabile tramite apposito kit 2".

Dotato di elettronica con protezione termica ed alimentazione 12Vac, non richiede nessuna unità esterna dedicata. In grado di sostituire una lampada alogena da 50W.

POLLUX 2, the smallest lighthouse ACQUA + series, can be installed using the relative kit 2".

Equipped with electronic power supply with thermal protection and 12Vac, it requires no dedicated external drive. Can replace a 50W halogen lamp.

Accessori:

1099101 ACQUAtrafo3 Trasformatore 220Vac 300W

1099103 ACQUAtrafo 5 Trasformatore 220Vac 50W

	LUX 6500K	504	126	56	32	20
Angolo luce 115°	∅ cm	74	148	222	296	370
	Distanza cm	50	100	150	200	250

Dimensioni

ETHOS

46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - ITALY

www.ethosilluminazione.it

Dati tecnici Technical data	Rev. 2.1
Materiali Materials	PMMA e ABS
Dimensioni Dimension	Punto luce ∅ 64mm h= 130mm
Peso Weight	0,6 kg
Colori Colors	-
Connessione elettrica Power connector	3mt di cavo 2x1,5mm neoprene H07RN8-F
Grado di protezione Protection rathing	IP 68 - 3mt
Temperatura di utilizzo Temperature range	Da -10°C a +35°C
Classe di isolamento Insulation class	III class
Angolo luce al 10% lux Beam angle	Fascio largo 115°
Tipo di emissione Distribution	Illuminazione diretta simetrica
Dimmerabile Dimmable	No
Sorgente Source	3 LED alta luminosità CREE
Durata led Led souce life	100.000 ore
Temperatura colore Color temperature	6500 K
Emissione complessiva Total outpout	600 lumens
Luminosità @ 1 m Brightness @ 1 m	126 lux
Potenza Power	8 W
Tensione alimentazione Input voltage	12 Vac da trasformatore
Corrente Current	0,7 A
Carico massimo consentito Maximum load	-
Resistenza agli urti Impact resistance	IK07 2,00 Joule
Funzioni speciali Special fautures	-
Consiglio installazione Reccomend installing	1 lampada x 8 m²
Garanzia Guarantee	24 mesi
Certificazioni Guarantee	

I dati tecnici e le informazioni contenute sono proprietà di ETHOS srl. Tutti i diritti riservati.

Ci riserviamo la facoltà di apporre modifiche senza preavviso. The present technical sheet all the information contained is property of ETHOS srl. All rights reserved.

We reserve the right to change specification without prior written notice.